

VINKELVÄXLAR TYP PV

ANGULAR GEARS TYPE PV

Öppen växel

Without cover

Best nr. Code	Modul Module	Antal tänder No of teeth	utv. Ratio	vikt Weight kg
PV10	1.0	16	1:1	0.03
PV15	1.5	16	1:1	0.09
PV20	2.0	16	1:1	0.20
PV25	2.5	16	1:1	0.35
PV30	3.0	16	1:1	0.60
PV35	3.5	16	1:1	0.90

Material i huset är Afnor 6082/A (Aluminium)

Kugghjulen i plast (Hostaform C)

Axlar i stål, tol. h6

Självmörjande

Max varvtal 800 r/m

Ej för kontinuerlig drift

Casting in Anticorodal AFNOR 6082/A

Pinions in Hostaform C

Shafts in Steel, tol h6

Self lubrication

Max speedl. 800 min⁻¹

Not to be used for continuons operations

G

Överförbar effekt kW / Power transmissible (kW)

Storlek Size	Varvtal / RPM				
	100	200	400	600	800
PV10	0.004	0.005	0.006	0.007	0.01
PV15	0.008	0.020	0.040	0.050	0.06
PV20	0.010	0.050	0.070	0.090	0.11
PV25	0.030	0.080	0.120	0.180	0.22
PV30	0.050	0.100	0.210	0.280	0.35
PV35	0.080	0.120	0.350	0.550	0.65